

► **Serrures à larder CML pose  
"conservatoire" pour EML axe à 50 mm  
entraxe 70 mm carré de 7 mm avec gâche**



p. 1-181

### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite</b>
Entraxe mm	<b>70</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Fonction de la serrure	<b>À cylindre européen</b>
Forme des bouts de la tétière	<b>Ronds</b>
Avec gâche	<b>Oui</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Modèle	<b>CML</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Matière du coffre	<b>Acier nickelé</b>
Finition de la tétière	<b>Inox poli</b>
Largeur de la tétière (mm)	<b>25</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
278098	1
278105	20

### Descriptif

Installée provisoirement en lieu et place d'une serrure électromécanique et permettant de verrouiller mécaniquement une porte avant l'installation définitive de celle-ci.

Les câbles peuvent aussi être pré-positionnés sans être connectés.

Serrure pêne dormant 1/2 tour à cylindre européen.

Axe 50 mm.

Entraxe 70 mm.

Carré de 7 mm.

Coffre en acier nickelé de 145 x 76 x 13 mm.

Têtière en inox poli de 250 x 25 mm Réversible droite/gauche.

### Conditions de livraison

Livrées avec gâche.



### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.