

Cylindre D6 Anti-Casse



Security Tech Germany

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Type	Double
Label A2P	Non
Norme EN1303	Oui
Clé réversible	Oui
Nombre de clés	5
Profil protégé	Non
Protection de clé	carte de reproduction
Fonction débrayable	Non
Nombre de goupilles	6
Protection anticasse	Oui
Protection antibumping	Non
Protection anticrochetage	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Fonction	Dimensions (millimètre (mm))
244995	S'ouvrant	30 x 40
245002	Varié	30 x 45
245009	S'ouvrant	30 x 60
245023	Varié	35 x 40
245030	Varié	35 x 55
244981	S'ouvrant	30 x 30
245037	Varié	35 x 60
245044	Varié	35 x 65

Code	Fonction	Dimensions (millimètre (mm))
245051	S'ouvrant	40 x 40
245058	S'ouvrant	40 x 45
245065	S'ouvrant	40 x 50
245072	Varié	40 x 55
245079	S'ouvrant	40 x 55
245086	Varié	40 x 70
245100	Varié	45 x 65
245107	Varié	50 x 60
245016	S'ouvrant	30 x 70
245093	Varié	45 x 50



Les + produits

cadenas anti-effraction avec le système Pre-Snap

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

D6PSN : cylindre de sécurité à double entrée anti-effraction.
 5 clés réversibles.
 Nouvelle tête de clé rallongée.
 Système de casse programmée (Pre-Snap ou Anti-Snap).
 Côté extérieur et intérieur avec système de casse pré-programmée.
 Boîtier laiton nickelé.
 Pièces intérieures non corrosives.
 Livré avec une carte de reproduction.
 Cylindre à 6 éléments de blocage.
 Contre le perçage : .

-Tige en acier pour la protection des goupilles et des contre-goupilles.

-Goupille et contre-goupille n° 2 en acier.
 Contre le crochetage : 4 contre-goupilles en forme "tête de champignon".
 Set d'assemblage de bouton.
 Disponible en cylindre double entrée, demi cylindre, cylindre à bouton.

Gamme

Profil européen à 6 goupilles.
 Pièces intérieures non-corrosives.
 Protection anti-casse (système de casse programmée Pre-Snap ou Anti-Snap), anti-perçage et anti-crochetage.
 Clé réversible.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés.