

Cylindre E60 débrayable nickelé mat



Security Tech Germany

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé mat
Type	Double
Fonction	Varié
Label A2P	Non
Norme EN1303	Oui
Clé réversible	Non
Nombre de clés	3
Profil protégé	Non
Protection de clé	Sans
Fonction débrayable	Oui
Nombre de goupilles	6
Protection anticasse	Non
Protection antibumping	Non
Protection anticrochetage	Non
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Dimensions (mm)
245268	30 x 30
245289	30 x 45
245296	40 x 40
245282	30 x 40

Descriptif

E60 : cylindre de porte à double entrée avec protection anti-perçage et fonction débrayable de série.

Fabriqué selon la DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008.

Fonction débrayable : ouverture de l'extérieur même lorsqu'une clé est introduite à l'intérieur.

Cylindre à 6 pistons.

Protection anti-perçage SKG** (pistons en acier cémentés).

Clé rallongée, convient pour garnitures de porte avec protection anti-arrachage.

Compatible avec la gamme cadenas 83.

Piston cémentés : bonne protection anti-manipulation et anti-perçage.

Avec 3 clés codifiées.

ABUS Global Protection Standard (GPS) 7.



Les + produits

Cylindre de porte avec protection anti-perçage et fonction débrayable de série

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.