

Foret métal HSS-G extrême



Caractéristiques produits

Queue	3 faces plates
Matière à percer	Métaux ferreux et non ferreux
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
252100	2	1.50	18	40
252107	10	1.50	18	40
252114	10	10.50	84	133
252121	10	10	84	133
252128	10	11.50	91	142
252135	10	11	91	142
252142	10	12.50	98	151
252149	10	12	98	151
252156	10	13	98	151
252163	10	1	12	34
252170	10	2.50	30	57
252177	10	2	24	49
252184	10	3.50	39	70
252191	10	3	33	61
252198	10	4.50	43	80
252205	10	4	39	75
252212	10	5.50	57	93
252219	10	5	46	86
252226	10	6.50	58	101

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
252233	10	6	57	93
252240	10	7.50	66	109
252247	10	7	66	109
252254	10	8.50	72	117
252261	10	8	72	117
252268	10	9.50	78	125
252275	10	9	78	125
252282	1	10.50	84	133
252289	1	10	84	133
252296	1	11.50	91	142
252303	1	11	91	142
252310	1	12	98	151
252317	1	13	98	151
252324	2	1	12	34
252331	2	2.50	30	57
252338	2	2	24	49
252345	2	3.20	36	65
252352	2	3.30	36	65
252359	2	3.50	39	70
252366	2	3	33	61
252373	1	4.20	43	75
252380	1	4.50	46	80
252387	2	4	43	75
252394	1	5.50	57	93
252401	1	5	46	86
252408	1	6.50	58	101
252415	1	6	57	93
252422	1	7.50	66	109
252429	1	7	66	109
252436	1	8.50	72	117
252443	1	8	72	117

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
252450	1	9.50	78	125
252457	1	9	78	125

Descriptif

Convient au perçage portable d'acier avec ou sans alliage jusqu'à 900 N/mm².
Structure conique novatrice réduisant significativement le risque de rupture avec revêtement d'oxyde.
Trois faces plates éliminant le risque de glissement dans le mandrin.



Conditions de livraison

Carton

