

Foret béton extrême

DEWALT

Caractéristiques produits

Emmanchement	Queue cylindrique
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
250693	10	150	200
250700	10	80	120
250707	12	100	150
250714	12	150	200
250721	13	100	150
250728	14	100	150
250735	14	150	200
250742	16	100	150
250749	16	150	200
250756	3	70	110
250763	4	50	75
250770	5.50	50	85
250777	5	100	150
250784	5	50	85
250791	6.50	100	150
250798	6	100	150
250805	6	150	200
250812	6	60	100
250819	7	100	150
250826	7	60	100

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
250833	8	150	200
250840	8	80	120
250847	9	80	120

Descriptif

Utilisée en règle générale pour le perçage de trous d'ancrage, de vidange plastique, de fixation ou de dégagement dans des tuyauteries.

Intégrant également un emmanchement antiglissement.

Convient aux matériaux de maçonnerie, aux briques, aux pierres, aux tuiles et au béton léger.

Métal dur unique avec soudage cuivre haute température à faibles contraintes, optimisé pour une durabilité maximale et une sécurité de rupture.

Corps en acier trempé avec renfort de la partie centrale et usiné en spirale par grandes quantités.

Pour une résistance à la rupture maximale combinée à une avance de perçage très rapide.

Conditions de livraison

Carton



Les + produits

Forets béton avec 3 mets plats pour une meilleure tenue.