

Foret béton SDS-PLUS XLR 4 taillants



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Emmanchement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
251757	1	SDS +	10	100	160
251764	1	SDS +	10	150	210
251771	1	SDS +	10	200	260
251778	1	SDS +	10	250	310
251785	1	SDS +	10	400	460
251792	1	SDS +	12	100	160
251799	1	SDS +	12	150	200
251806	1	SDS +	12	200	260
251813	1	SDS +	12	260	310
251820	1	SDS +	12	410	460
251827	1	SDS +	14	100	160
251834	1	SDS +	14	150	200
251841	1	SDS +	14	200	260
251848	1	SDS +	14	250	310
251855	1	SDS +	14	400	460
251862	1	SDS +	5.50	100	160
251869	1	SDS +	5.50	50	110
251876	1	SDS +	5	100	160
251883	1	SDS +	5	150	210
251890	1	SDS +	5	50	110
251897	1	SDS +	6.50	100	160

Code	Conditionnement	Emmanchement	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
251904	1	SDS +	6.50	150	210
251911	1	SDS +	6.50	200	260
251918	1	SDS +	6.50	250	310
251925	1	SDS +	6	100	160
251932	1	SDS +	6	150	210
251939	1	SDS +	6	200	260
251946	1	SDS +	6	50	110
251953	1	SDS +	7	100	160
251960	1	SDS +	7	150	210
251967	1	SDS +	8	100	160
251974	1	SDS +	8	150	210
251988	1	SDS +	8	250	310
251995	1	SDS +	8	400	460
252002	1	SDS +	8	50	110
252009	10	SDS +	10	100	160
252016	10	SDS +	10	150	210
252023	10	SDS +	10	200	260
252030	10	SDS +	12	100	160
252037	10	SDS +	12	150	200
252044	10	SDS +	5	100	160
252051	10	SDS +	5	50	110
252058	10	SDS +	6.50	200	260
252065	10	SDS +	6	100	160
252072	10	SDS +	6	150	210
252079	10	SDS +	6	50	110
252086	10	SDS +	8	100	160
252093	10	SDS +	8	150	210
251981	1	SDS Max	8	200	260

Descriptif

La gamme de forets SDS-plus XLR possède 4 taillants en carbure pour une plus grande

résistance et pour réduire les vibrations.

Les quatres hélices permettent une meilleure évacuation des débris pour un perçage plus rapide.

Conditions de livraison

Carton

