

Foret SDS-MAX XLR 4 taillants



Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Emmanchement	SDS Max
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
252716	12	200	340
252723	12	400	540
252737	14	400	540
252744	16	200	340
252751	16	400	540
252758	18	200	340
252765	18	400	540
252772	19	200	340
252779	19	400	540
252786	19	550	670
252793	20	200	340
252800	20	400	540
252807	20	800	920
252814	22	200	340
252821	22	400	540
252828	22	800	920
252835	24	200	340
252842	24	400	540
252849	25	200	340
252856	25	400	540

Code	Diamètre (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
252863	25	800	920
252870	26	200	340
252877	26	400	340
252884	28	250	380
252891	28	450	570
252898	28	550	670
252905	30	250	380
252912	30	450	570
252919	32	250	380
252926	32	450	570
252933	32	800	920
252940	35	250	380
252947	35	450	570
252954	35	550	670
252961	36	450	570
252975	38	450	570
252982	40	250	380
252989	40	450	570
252996	40	800	920
253003	42	450	570



Les + produits

Perçage dans le béton.

Descriptif

Les forets XLR SDS-max possèdent une tête en massive en carbure, pour prévenir des cassures et des vibrations.

Les quatres hélices permettent une évacuation rapide des débris pour une plus grande efficacité.

Conditions de livraison

Carton