

## ▶ Roulettes pivotantes sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll



p. 8-165



Image not found or type unknown

### Caractéristiques produits

Type	<b>Pivotante</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Frein	Fixation	Charge (kg)	Déport (mm)	Hauteur (mm)	Largeur du bandage (mm)	Diamètre de la roue (mm)	Largeur de la platine (mm)	Longueur de la platine (mm)
565790	Non	Platine	80	33	107	32	80	80	105
131873	Non	Platine	150	41	127	32	100	80	105
288267	Non	Platine	150	45	156	32	125	80	105
154375			250	55	163	50	125	105	137
154382			350	55	200	48	160	105	137
154389			350	55	240	48	200	105	137

### Descriptif

Manutention souple et silencieuse sur sols industriels ou intérieurs.  
 Monture : tôle d'acier emboutie zinguée.  
 Pivotelement sur 2 couronnes de billes.  
 Blocage à double effet sur roue et pivot.  
 Moyeu à rouleaux.  
 Roue bandage élastique caoutchouc.  
 Manulastic bleu non tachant.

### Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures, servantes d'atelier...

### Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 12532.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Roulettes pivotantes à blocage sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll