

▶ **Roulette fixe de manutention standard sur roulements rouleaux - Alpha 3478 UOR**

TENTE

Caractéristiques produits

Type	Fixe
Frein	Non
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Fixation	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur du bandage (mm)	Diamètre de la roue (mm)	Largeur de la platine (mm)	Longueur de la platine (mm)
264581	Platine entre axe de trou 80 x 60 mm	200	128	36	100	85	103
264588	Platine entre axe de trou 80 x 60 mm	250	155	40	125	85	103
264595	Platine entre axe de trou 105 x 80 mm	350	200	40	160	115	137
264602	Platine entre axe de trou 105 x 80 mm	350	240	50	200	115	137
264574	Platine entre axe de trou 80 x 60 mm	200	108	30	80	85	103

Descriptif

Roulette fixe en acier embouté sur platine.
Roue en polyamide blanc.
Moyeu à roulements rouleaux.

Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures, servantes d'atelier...

Conditions de livraison

Produit monté



Les + produits

Faible résistance au roulement,
grande capacité de charge,
maniabilité adaptée aux rolls et
chariots

Norme du produit

EN 12532

Documentation

5 documentation(s) disponible sur
notre site internet.