

▶ Robinet temporisé mural Neo & Neo S INOX Prestogreen



Caractéristiques produits

Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Murale
Raccordement	M 15x21
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Débit (L/min)	3
Durée d'écoulement (seconde)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Type d'eau	Saillie (mm)
231429	Neo	Froide	65
231436	Neo	Chaud ou pré-mitigé	65
231443	Neo S (à antiblocage)	Froid	65
231450	Neo S (à antiblocage)	Chaude ou pré-mitigée	65
231457	Neo	Froide	150
231464	Neo S (à antiblocage)	Froide	150

Descriptif

Le robinet simple mural permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine. Avec réglage de débit 4 positions. Différentes longueurs de corps disponibles.



Les + produits

Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusable.

Norme du produit

ACS

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.