

## Graisse de coupe TUBEKUT 350G



TOGETHER WE CUT



p. 6-223

### Caractéristiques produits

Contenant	<b>Tube</b>
Poids (g)	<b>350</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

268564

### Descriptif

Technologie : Lubrifiant synthétique de base minérale.  
 Haute-teneur en additifs très hautes performances pour l'usinage des aciers et alliages.  
 Applications :  
 -Usinage des aciers, des inox, de tous les alliages, des non-ferreux.  
 Toutes les opérations de sciage :  
 -scie à ruban.  
 Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE  
 -scie sabre.  
 Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE  
 -scie sauteuse.  
 Lames HCS, HSS et BIMETAL  
 -scie trépan.  
 Lames BIMETAL et CARBURE TUNGSTEN-K.  
 Percage :  
 -Foret HSS  
 -plaquette CARBURE  
 -Taraudage  
 -Gravure sur verre Performances exceptionnelles également pour l'abrasion :  
 -bandes abrasives  
 -scie à ruban.  
 Lames à concrétion carbure GRIT-K et concrétion diamant DIAM-K  
 -scie sabre à concrétion carbure GRIT-K et concrétion diamant DIAM-K  
 -scie sauteuse à concrétion DIAMANT  
 -scie trépan DIAMANT.  
 "



Image not found or type unknown

### Les + produits

Ne coule pas. Economique. Pour toutes les opérations de sciage et perçage où le fluide est difficile à appliquer.