

## Lames de scies sabres brique et siporex

### Série 33 K16

# ERKO®

TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

Conditionnement	1
Modèle	<b>CONSTRUCTION</b>
Lame	<b>Plaquette carbure</b>
Coupe	<b>Intense/Démolition</b>
Denture	<b>2,5 TPI</b>
Matériaux à couper	<b>Béton cellulaire, brique, mortier, thermopierre</b>
Pas (mm)	<b>11</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur de la lame (mm)
266506	450
266492	235
266499	300

### Descriptif

Plaquettes Carbure de Tungstène Auto-affûttables.

Les plaquettes

-réalisées en carbure de Tungstène de haute qualité

-sont soudées puis rectifiées avec grande précision.

Les plaquettes s'adaptent au matériau en s'auto-affûtant, afin de leur conférer une attaque parfaite.

Dossier de la lame en acier fortement allié : très rigide, épaisseur 1.

6 mm (série K16) et résistant, pour des applications intensives et des coupes droites.

Des lames faciles à utiliser, moins de bruit, moins de poussière : avec leur attache standard, ces lames se montent sur les scies sabres.

Cette solution génère moins de bruit et moins de poussières que les disques abrasifs, pour des chantiers respectueux des utilisateurs et de l'environnement.

1

-CHOISIR LA DENTURE : selon votre application Denture 2.

5TPI : pour la construction.

Découpe du béton cellulaire (SIPOREX, YTONG ...), thermopierre, brique, proton... Denture

3TPI : pour la Démolition Brique + Métal.

Idéale pour créer une ouverture dans un mur en brique avec présence de chevilles.

Denture 5TPI : pour la Démolition Brique + Mortier.

Idéale pour créer une ouverture dans un mur en brique très chargé en ciment / mortier colle.

2

-CHOISIR LA LONGUEUR : selon l'épaisseur des cloisons à couper.

-lames de 235 mm : pour des parois jusqu'à 18 cm d'épaisseur.

-lames de 300 mm : pour des parois de 15 à 25 cm d'épaisseur.

-lames de 450 mm : pour des parois de 20 à 40 cm d'épaisseur.

## Gamme

Lames bi-métal.

Pour scies sabre Bosch, Dewalt, Milwaukee, Métabo, Fein, Hitachi, Makita...



Image not found or type unknown



## Les + produits

Pour le béton cellulaire, brique, mortier, thermopierre. Dents auto-affûtables. Réduction de la poussière. Très rigide.