Lames pour scie à ruban portative ERKO PRT-K pour BOSCH GCB 18 V-LI

ERKO
TOGETHER WE CUT

Caractéristiques produits

Largeur (mm)	**12.70**
Longueur (mm)	**733**
Épaisseur (mm)	**0.50**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents au pouce
265722	10/14
265729	14/18
265736	22/26
265743	10/14
265750	14/18
265757	22/26

Descriptif

La lame pour scie à ruban portative.
Technologie : ces lames BIMETAL sont réalisées par l'association d'un dossier flexible résistant avec une pointe de dent en Acier Super Rapide (HSS
-High Speed Steel) M42 au Cobalt.
Denture alternée : pour une réduction des vibrationsAvoyage ondulé : pour éviter le pincement de la lame dans la matière.
Epaisseur de 0.
5 mm : pour des copeaux plus fins, une coupe plus rapide.
Applications : Aciers
-inox
-cuivre
-aluminium
-tubes
-profilés
-pleinsChoisir la denture :
-22/26 TPI = tubes acier et inox très fins, épaisseurs inférieures à 2 mm.

-14/18 TPI = tubes acier et inox fins, épaisseurs de à 2 à 4 mm.

Cuivre, profilé alu.

-10/14 TPI = tubes acier et inox, épaisseurs de 3 à 6 mm.
Cuivre, profilé alu.
Pleins jusqu'à 15 mm.

Image not found or type unknown

Les + produits

Pour scie portative, pas de vibation, pas de pincement de la lame dans la matière.