

Masques de protection respiratoire coque uvex silv-air c 2210 FFP2 avec soupape

Caractéristiques produits

Modèle	Jetables
Conditionnement	15
Classe de protection	FFP2
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

281227

Descriptif

Les masques uvex silv-Air c combinent protection des porteurs et excellent confort de port même sur de longues périodes.

Les bords souples, le bandeau textile continu, le joint d'étanchéité au niveau du nez ainsi que le clip nasal assurent un ajustement sûr et sans point de pression.

La soupape d'expiration avec une ouverture à 360° garantit une faible résistance respiratoire et un climat agréable à l'intérieur du masque.

Soumis au test de résistance à la poussière de dolomie (marquage D), ils offrent les meilleures performances de filtration, même en cas de très fortes poussières ou d'une utilisation prolongée.

Ils sont parfaitement compatibles avec toutes les lunettes et lunettes-masques uvex -pour une protection de la tête sans compromis.

Ils sont adaptés au travail du bois (ponçage et découpage), à la construction et au second œuvre (ciment, enduisage, pose de carrelage, toitures, maçonnerie, isolation des toitures ou encore mastic) et à la métallurgie (perçage, ponçage, fraisage, meulage).

Non réutilisables.

Conditions de livraison

Livrés en boîte de 15



Les + produits

Masque FFP2 coque avec soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire ainsi que la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

Norme du produit

Conforme à la norme EN 149.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.