

## Masques de protection respiratoire pliable uvex silv-air c 3200 FFP2

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>Jetables</b>
Conditionnement	<b>30</b>
Classe de protection	<b>FFP2</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

281206

### Descriptif

Les masques uvex silv-Air c combinent protection des porteurs et excellent confort de port même sur de longues périodes.

Les bords souples, le bandeau textile continu, le joint d'étanchéité au niveau du nez ainsi que le clip nasal assurent un ajustement sûr et sans point de pression.

Soumis au test de résistance à la poussière de dolomie (marquage D), ils offrent les meilleures performances de filtration, même en cas de très fortes poussières ou d'une utilisation prolongée.

Ils sont parfaitement compatibles avec toutes les lunettes et lunettes-masques uvex -pour une protection de la tête sans compromis.

Ils sont adaptés au travail du bois (ponçage et découpage), à la construction et au second œuvre (ciment, enduisage, pose de carrelage, toitures, maçonnerie, isolation des toitures ou encore mastic) et à la métallurgie (perçage, ponçage, fraisage, meulage).

Non réutilisables.

### Conditions de livraison

Livrés en boîte de 30 en emballage individuel



### Les + produits

Masque FFP2 pliable avec bandeau réglable en continu et clip nasal réglable

### Norme du produit

Conforme à la norme EN 149.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.