

▶ Visseuse sans fil 18V + 2 batteries 2Ah Li-Power, + chargeur ASC 55 X145L SE18LTX4000

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Visseuse pour cloisons sèches pour le vissage de plaques de placoplâtre sur du bois et du métal ; également pour le vissage de plaques de staff sur des constructions en métal. Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main. Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes. Butée de profondeur entièrement démontable pour travailler à vue. Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail. Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche. Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge. Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie. Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion. Tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 2 Ah. Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm). Couple de rotation maximum tendre 7 Nm. Vitesse de rotation à vide 0 -4000 /min. Poids (avec batterie) 1,3 kg. Émission acoustique : Niveau sonore 75 dB(A). Niveau de puissance acoustique (LwA) 86 dB(A). Incertitude de mesure K 3 dB(A). Équipement standard : Butée de profondeur. Porte-embout magnétique 1/4" (6,35 mm). Embout de vissage Phillips n° 2/25 mm. Crochet de ceinture. 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". Coffret.

Conditions de livraison

Coffret



Les + produits

Visseuse pour cloisons sèches pour le vissage de plaques de placoplâtre sur du bois et du métal ; également pour le vissage de plaques de staff sur des constructions en métal. Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.