

▶ Scie circulaire à métaux sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X340 MKS18LTX58

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	metaBOX 340
Équipements	Lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents).Guide latéral.Clé mâle à six pans. Adaptateur de rail de guidage. metaBOX 340. Sans batterie, ni chargeur.
Conditionnement	1
Plongeantes	Non
Poids (kg)	3.70
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	97
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	4600
Alésage (mm)	20
Voltage (V)	18
Diamètre de la lame (mm)	165
Profondeur maximum de coupe à 45° (mm)	43
Profondeur maximum de coupe à 90° (mm)	58
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198886

Descriptif

Scie circulaire portable sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux.

Compatible avec les rails de guidage.

Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles.

Sans étincelles ni ébarbures.

Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre.

Scie robuste avec capot de protection en fonte d'aluminium moulée sous pression et plaque de support en acier inoxydable.

Faible poids et design compact et ergonomique.

Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe.

Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch.

Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche.

Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (Découpes parfaitement droites de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire).

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.

Profondeur de coupe réglable 0

-58 mm.

Profondeur de coupe max à 90° 58 mm.

Ø de lame x alésage 165 x 20 mm.

Vitesse de coupe max 31 m/s.

Poids (avec batterie) 3,7 kg.

Vibration : Sciage des panneaux de particules 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique : Niveau sonore 97 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 108 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard : Lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents).

Guide latéral.

Clé mâle à six pans.

Adaptateur de rail de guidage.

Coffret MetaLoc.

Sans batterie, ni chargeur.



Les + produits

Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche. Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide.

Norme du produit

Norme CE

Conditions de livraison

metaBOX 340