

▶ Meuleuse 125 mm sans fil 18V + 2 batteries 5,5Ah LiHD + chargeur ASC 145 X165L WPB18LTXBL125Quick

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale.

Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête.

Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante.

Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur.

Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.

Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits.

Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule -pour une protection élevée de l'utilisateur.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules.

Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie LiHD.

Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah.

Tension batterie 18 V.

Ø de la meule 125 mm.

Vitesse de rotation à vide 9000 /min.

Filet de la broche M 14.

Poids (avec batterie) 2,8 kg.

Vibration :Poncer des surfaces 5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Poncer avec du papier abrasif 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique :Niveau sonore 82 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 93 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Capot de protection.
Flasque d'appui.
Écrou de serrage rapide.
Poignée supplémentaire.
Filtre antipoussière.
2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah).
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED ».
metaBOX 165 L.

Conditions de livraison

metaBOX 165 L



Les + produits

Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale. Corps effilé pour un travail sans fatigue dans les espaces réduits ou au-dessus de la tête.

Norme du produit

Norme CE