Grignoteuse sans fil 18V Sans batterie ni chargeur coffret X X145 NIV18LTXBL1.6

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	**Batterie**
Machine nue	**Oui**
Équipements	**Poinçon, matrice, sac de collecte des sciures, clé combinée et coffret MetaLoc. Sans batterie, ni chargeur.**
Conditionnement	**1**
Poids (kg)	**1.80**
Voltage (V)	**18**
Vibration (m/s²)	**8**
Pression sonore (dB(A))	**96**
Capacité de coupe acier (mm)	**1.60**
Capacité de coupe aluminium (mm)	**2**
Vitesse de coupe (mètre par minute (m/min))	**1,2 à 2,6**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
198865

Descriptif

Grignoteuse sans fil maniable et puissante pour couper facilement les tôles plates et formées.
Bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm.
Adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°.
Forte poussée pour une avance rapide grâce au moteur Brushless.
Vitesse de coupe réglable en continu pour une adaptation individuelle au matériau et au travail à effectuer.

Coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique gênante.
Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus.
Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon.
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie.
Avec sac de collecte des sciures pour protéger contre la corrosion de contact par les copeaux qui resteraient dans l'appareil.
Valeurs de référence :Type de batterie LiHD.
Tension batterie 18 V.
Épaisseur de tôle max acier 400 N/mm² 1,6 mm.
Épaisseur de tôle max acier 600 N/mm² 1,2 mm.
Épaisseur de tôle max acier 800 N/mm² 0,7 mm.
Épaisseur de tôle max aluminium 250 N/mm² 2 mm.
Vitesse en marche à vide 660
-2360 /min.
Vitesse de coupe 1,2
-2,6 m/min.
Largeur de la voie de coupe 5 mm.
Diamètre du premier trou 21 mm.
Rayon de giration minimum 40 mm.
Poids (avec batterie) 1,8 kg.
Vibration :Découpe de la tôle 8 m/s².
Incertitude de mesure K 1,6 m/s².
Émission acoustique :Niveau sonore 96 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 107 dB(A).
Equipement standard :Poinçon.
Matrice.
Sac de collecte des sciures.
Clé combinée.
Coffret MetaLoc.
Sans batterie, ni chargeur.

Conditions de livraison

MetaLoc

Les + produits

Utilisation confortable grâce au faible poids, à la poignée fine et à l'interrupteur sur le dessus.Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon.

Norme du produit

Norme CE