

▶ Lime à bande Inox sans fil 18V Sans batterie ni chargeur BF18LTX

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------------|--|
| Emballage | Carton |
| Équipements | Poignée supplémentaire. Filtre antipoussière. Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm). Clé mâle à six pans. Sans batterie, ni chargeur. |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Largeur de la bande (mm) | 06 - 19 |
| Longueur de la bande (mm) | 457 |
| Poids (kg) | 2.60 |
| Pression sonore (dB(A)) | 81 |
| Vibration (m/s ²) | 2.50 |
| Vitesse de la bande (m/min) | 480 |
| Offre | Stockée par les fabricants |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

198837

Descriptif

Lime à bande sans fil puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès.

Moteur robuste pour une longévité élevée.

Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.

Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail.

Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits.

Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie.
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.
Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.
Vitesse de la bande en marche à vide 8 m/s.
Largeur de la bande abrasive 6
-19 mm.
Longueur de la bande abrasive 457 mm.
Longueur utile du bras de ponçage 90 mm.
Poids (avec batterie) 2,6 kg.
Vibration : Poncer des surfaces 2,5 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Émission acoustique : Niveau sonore 81 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 92 dB(A).
Incertitude de mesure K 3 dB(A).
Équipement standard : Poignée supplémentaire.
Filtre antipoussière.
Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm).
Clé mâle à six pans.
Sans batterie, ni chargeur.

Conditions de livraison

carton



Les + produits

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe. Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup. Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie.

Norme du produit

Norme CE