

► **Perceuse visseuse sans fil 18V + 2 batteries  
4Ah LiHD + chargeur ASC 55 X145  
BS18LTBLQ**

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Non</b>
Emballage	<b>Coffret METABOX</b>
Équipements	<b>Mandrins à changement rapide. Porte-embouts à changement rapide. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". MetaBOX 145.</b>
Poids (kg)	<b>1.50</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Ampérage (Ah)	<b>4</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.30</b>
Couple maximum (Nm)	<b>75</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>77</b>
Mandrin autoserrant (mm)	<b>13</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>38</b>
Diamètre de perçage acier (mm)	<b>13</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

**Code**

197794

**Descriptif**

Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants.  
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.  
Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.  
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.  
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.  
Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.  
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.  
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.  
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.  
Valeurs de référence : Type de batterie LiHD.  
Tension batterie 18 V.  
Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.  
Couple de rotation maximum tendre 34 Nm.  
Couple de rotation maximum dur 75 Nm.  
Couple de rotation réglable 0,7 -8 Nm.  
Ø de perçage dans l'acier 13 mm.  
Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.  
Vitesse de rotation à vide 0 -600 / 0 -2100 /min.  
Ouverture de mandrin 1,5 -13 mm.  
Poids (avec batterie) 1,5 kg.  
Vibration : Perçage du métal 2,3 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.  
Émission acoustique : Niveau sonore 77 dB(A).  
Niveau de puissance acoustique (LwA) 88 dB(A).  
Incertitude de mesure K 3 dB(A).  
Équipement standard : Mandrins à changement rapide.  
Porte-embouts à changement rapide.  
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.  
2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah).  
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".  
metaBOX 145.

**Conditions de livraison**

metaBOX 145

**Les + produits**

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge. Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

**Norme du produit****Norme CE****Documentation**

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.