

**▶ Perceuse à percussion sans fil 18V + 2 batteries 4Ah Li-Power + chargeur ASC 55 X145 SB18LTBL**

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Non</b>
Emballage	<b>Coffret METABOX</b>
Équipements	<b>Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". MetaBOX 145.</b>
Poids (kg)	<b>1.80</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Ampérage (Ah)	<b>4</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.90</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>91</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>38</b>
Diamètre de perçage acier (mm)	<b>13</b>
Diamètre de perçage béton (mm)	<b>13</b>
Mandrin autoserrant (mm)	<b>13</b>
Couple maximum (Nm)	<b>75</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

198039

## Descriptif

Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants.

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Couple de rotation maximum tendre 34 Nm.

Couple de rotation maximum dur 75 Nm.

Couple de rotation réglable 0,7

-8 Nm.

Ø de perçage dans la maçonnerie 13 mm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-600 / 0

-2100 /min.

Cadence de frappe maximum 31950 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 1,8 kg.

Vibration : Perçage du métal 2,9 m/s<sup>2</sup>.

Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Perçage à percussion dans le béton 17,3 m/s<sup>2</sup>.

Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Émission acoustique : Niveau sonore 91 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 102 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard : Mandrins à serrage rapide.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145.



## Les + produits

Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants. Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

## Norme du produit

Norme CE

## Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Conditions de livraison

metaBOX 145