

▶ Boulonneuse à chocs sans fil 18V + 2 batteries 4Ah LiHD + chargeur ASC 55 X145 SSW18LTX300BL

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret MetaBOX 145
Équipements	Crochet de ceinture / 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah) / chargeur ASC 55 "AIR COOLED" / coffret metaBOX 145
Conditionnement	1
Poids (kg)	1.70
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	4
Vibration (m/s ²)	7
Couple maximum (Nm)	300
Pression sonore (dB(A))	95
Cadence de frappe (cp/min)	3750
Porte-embouts (pouce (pouce))	1/2
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	0 - 2650
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198305

Descriptif

Visseuse à choc sans fil compacte avec carré mâle 1/2" et 300 Nm.

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation.

Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis.

Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation extrêmement élevé.

Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications.

Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.

Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie LiHD.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Taille de vis maximum M18.

Vitesse de rotation à vide maximum 0

-2650 /min.

Cadence de frappe maximum 3750 /min.

Couple de rotation maximum 300 Nm.

Couple de desserrage maximum 480 Nm.

Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation 12.

Porte-outil Carré mâle 1/2" (12,70 mm).

Poids (avec batterie) 1,7 kg.

Vibration :Vissage à percussion 7 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique :Niveau sonore 95 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 106 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Crochet de ceinture.

2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145.



Les + produits

Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation. Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis.

Norme du produit

Norme CE

Conditions de livraison

metaBOX 145