

▶ Outil multifonctions sans fil 18V + 2 batteries 4Ah LiHD + chargeur ASC 55 X145L MT18LTXBLQSL

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	metaBOX 145 L
Équipements	2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah).Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".
Porte-outils	OIS, Starlock et autres
Conditionnement	1
Poids (kg)	1.70
Voltage (V)	18
Vibration (m/s ²)	3.40
Pression sonore (dB(A))	81
Angle d'oscillation (°)	1.60
Vitesse d'oscillation (tour par minute (tr/min))	8000 - 20000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198935

Descriptif

Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire. Pour les applications intensives dans le domaine de l'aménagement intérieur avec le porte-outil 3D de précision StarlockPlus.

Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers.

Système Metabo Quick : rapide et confortable grâce au porte-outil magnétique pour préfixer l'outil.

Travail précis et sans poussière grâce à la bague de serrage avec butée de profondeur et au raccord d'aspiration (accessoire).

Moteur Brushless unique pour une efficacité maximale lors du travail en fonctionnement continu.

Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale.

LED très lumineux pour une bonne visibilité de la zone de travail.

Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie LiHD.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Vitesse d'oscillation en marche à vide 8000

-20000 /min.

Angle d'oscillation gauche/droite 1,6 °.

Porte-outil Starlock/ StarlockPlus.

Plateau abrasif, dimension de coin à coin 93 mm.

Poids (avec batterie) 1,7 kg.

Vibration : Poncer des surfaces 3,4 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Sciage avec une lame de scie plongeante 19,9 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Sciage avec une lame de scie à segments 5,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique : Niveau sonore 81 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 92 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Lame de scie plongeante 32 Bois/métal.

Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante.

5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80.

5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120.

Butée de profondeur.

Raccord d'aspiration.

2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145 L.



Les + produits

Travail précis et sans poussière grâce à la bague de serrage avec butée de profondeur et au raccord d'aspiration (accessoire). Moteur Brushless unique pour une efficacité maximale lors du travail en fonctionnement continu.

Norme du produit

Norme CE

Conditions de livraison

metaBOX 145 L