

▶ **Perceuse à percussion sans fil 18V + 2 batteries 4Ah LiHD + chargeur ASC 55 X145 SB18LTBL**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". Coffret en plastique.
Poids (kg)	1.80
Vibration (m/s ²)	2.90
Pression sonore (dB(A))	91
Diamètre de perçage bois (mm)	38
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	4
Couple maximum (Nm)	75
Mandrin autoserrant (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198060

Descriptif

Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants.

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Type de batterie LiHD.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 4 Ah.

Couple de rotation maximum tendre 34 Nm.

Couple de rotation maximum dur 60 Nm.

Couple de rotation réglable 0,7
-8 Nm.

Ø de perçage dans la maçonnerie 13 mm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.

Vitesse de rotation à vide 600 / 0
-2100 / min.

Cadence de frappe maximum 31950 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids 1,8 kg.

Vibration :Perçage du métal 2,9 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Perçage à percussion dans le béton 17,3 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique :Niveau sonore 91 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 102 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Mandrins à serrage rapide.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED ».

Coffret en plastique.



Les + produits

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage. Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

Coffret