

► **Perceuse à percussion sans fil 18V + 2 batteries Li-Power + chargeur ASC 55 X145L SB18LTXImpuls**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". MetaBOX 145 L.
Poids (kg)	2.40
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	80
Diamètre de perçage bois (mm)	65
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	4
Couple maximum (Nm)	110
Mandrin autoserrant (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198081

Descriptif

Perceuse à percussion sans fil robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.

Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides.

Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Carte de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.

Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Couple de rotation maximum tendre 55 Nm.

Couple d'impulsion 60 Nm.

Couple de rotation maximum dur 110 Nm.

Couple de rotation réglable 1,5

-24 Nm.

Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 65 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-500 / 0

-1700 /min.

Cadence de frappe maximum 32300 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 2,4 kg.

Vibration : Perçage du métal 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Perçage à percussion dans le béton 13 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Visser sans percussion 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique : Niveau sonore 80 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 91 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A) Équipement standard : Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal.

Poignée supplémentaire.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145 L.



Les + produits

Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides. Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.