

▶ Perceuse à percussion sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X145L SB18LTXImpuls

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture. MetaBOX 145 L. Sans batterie, ni chargeur.
Poids (kg)	2.20
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	80
Diamètre de perçage bois (mm)	65
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Voltage (V)	18
Couple maximum (Nm)	110
Mandrin autoserrant (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198088

Descriptif

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage

sur des surfaces lisses.

Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides.

Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.

Couple de rotation maximum tendre 55 Nm.

Couple d'impulsion 60 Nm.

Couple de rotation maximum dur 110 Nm.

Couple de rotation réglable 1,5

-24 Nm.

Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 65 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-500 / 0

-1700 /min.

Cadence de frappe maximum 32300 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 2,2 kg.

Vibration : Perçage du métal 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Perçage à percussion dans le béton 13 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Visser sans percussion 2,5 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique : Niveau sonore 80 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 91 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard : Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal.

Poignée supplémentaire.

Crochet de ceinture.

metaBOX 145 L.

Sans batterie, ni chargeur.



Les + produits

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses. Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

metaBOX 145 L