

▶ Perceuse à percussion sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X145 SB18LBL

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.MetaBOX 145. Sans batterie, ni chargeur.
Poids (kg)	1.30
Voltage (V)	18
Vibration (m/s ²)	2.10
Pression sonore (dB(A))	89
Diamètre de perçage bois (mm)	32
Mandrin autoserrant (mm)	13
Couple maximum (Nm)	60
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198004

Descriptif

Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants.

Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.

Couple de rotation maximum tendre 25 Nm.

Couple de rotation maximum dur 60 Nm.

Couple de rotation réglable 0,5

-5 Nm.

Ø de perçage dans la maçonnerie 10 mm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-550 / 0

-1850 /min.

Cadence de frappe maximum 26000 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 1,3 kg.

Vibration : Perçage du métal 3,1 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Perçage à percussion dans le béton 17,3 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique : Niveau sonore 89 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 100 dB(A).

Incertitude de mesure K 5 dB(A).

Équipement standard : Mandrins à serrage rapide.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

metaBOX 145.

Sans batterie, ni chargeur.



Les + produits

Perceuse à percussion Brushless avec une structure compacte pour les travaux universels et exigeants. Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

metaBOX 145