

► **Perceuse à percussion sans fil 18V + 1 batterie 2Ah + 1 batterie 5,2Ah Li-Power + chargeur ASC 55 X145 SB18LT**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.Batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah). Batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah). Chargeur ASC 55 "AIR COOLED". MetaBOX 145.
Poids (kg)	1.90
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	2
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	91
Diamètre de perçage bois (mm)	38
Mandrin autoserrant (mm)	13
Couple maximum (Nm)	60
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

198018

Descriptif

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.
Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides.
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.
Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.
Tension batterie 18 V.
Capacité de la batterie 1 x 5,2 / 1 x 2 Ah.
Couple de rotation maximum tendre 34 Nm.
Couple de rotation maximum dur 60 Nm.
Couple de rotation réglable 0,7
-8 Nm.
Ø de perçage dans la maçonnerie 13 mm.
Ø de perçage dans l'acier 13 mm.
Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm.
Vitesse de rotation à vide 0
-450 / 0
-1600 /min.
Cadence de frappe maximum 27200 /min.
Ouverture de mandrin 1,5
-13 mm.
Poids (avec batterie) 1,9 kg.
Vibration : Perçage du métal 2,5 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Perçage à percussion dans le béton 17 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Visser sans percussion 2,5 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Émission acoustique : Niveau sonore 91 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 102 dB(A).
Incertitude de mesure K 3 dB(A).
Équipement standard : Mandrins à serrage rapide.
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.
Batterie Li-Power (18 V/2,0 Ah).
Batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah).
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".
metaBOX 145.

Conditions de livraison

metaBOX 145



Les + produits

Système Metabo Quick :
changement rapide du porte-outil
et de l'outil pour un travail
flexible. Moteur Metabo puissant à
4 pôles permettant un perçage et
un vissage rapides.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur
notre site internet.