

## ▶ Perceuse visseuse sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X145L BS18LTXImpuls

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Oui</b>
Emballage	<b>Coffret METABOX</b>
Équipements	<b>Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture. MetaBOX 145 L. Sans batterie, ni chargeur.</b>
Poids (kg)	<b>2</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.50</b>
Couple maximum (Nm)	<b>110</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>80</b>
Mandrin autoserrant (mm)	<b>13</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>65</b>
Diamètre de perçage métal (mm)	<b>13</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

197815

### Descriptif

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage

sur des surfaces lisses.

Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.

Couple de rotation maximum tendre 55 Nm.

Couple d'impulsion 60 Nm.

Couple de rotation maximum dur 110 Nm.

Couple de rotation réglable 1,5

-24 Nm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 65 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-500 / 0

-1700 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 2 kg.

Vibration : Perçage du métal 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Visser sans percussion 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Émission acoustique : Niveau sonore 80 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LWA) 91 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard : Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal.

Poignée supplémentaire.

Crochet de ceinture.

metaBOX 145 L.

Sans batterie, ni chargeur.



## Les + produits

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses. Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides.

## Norme du produit

### Norme CE

## Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Conditions de livraison

metaBOX 145 L