

## ▶ Perceuse visseuse sans fil 18V + 2 batteries 4Ah Li-Power + chargeur ASC 55 X145L BS18LTXQI

### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Perceuse-visseuse robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible. Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.

Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin.

Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales.

Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Type de batterie Li-Ion : Tension batterie 18 V.

Capacité de la batterie 2 x 4 Ah.

Couple de rotation maximum tendre 55 Nm.

Couple d'impulsion 60 Nm.

Couple de rotation maximum dur 110 Nm.

Couple de rotation réglable 1,5

-24 Nm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 65 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-500 / 0

-1,700 / min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 2,4 kg.

Équipement standard : Mandrins à changement rapide.

Porte-embouts à changement rapide.

Poignée supplémentaire.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

metaBOX 145 L.

## Conditions de livraison

metaBOX 145 L



## Les + produits

Perceuse-visseuse robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles. Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible.

## Norme du produit

Norme CE

## Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.