

► **Perceuse à percussion sans fil 12V + 2 batteries 2Ah Li-Power + chargeur SC 30 X118 PowerMaxxSB12**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah). Chargeur SC 30. MetaBOX 118.
Poids (kg)	1.10
Voltage (V)	12
Vibration (m/s ²)	2.50
Couple maximum (Nm)	40
Pression sonore (dB(A))	85
Mandrin autoserrant (mm)	10
Diamètre de perçage bois (mm)	18
Diamètre de perçage métal (mm)	10
Ampérage (Ah)	2
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

197934

Descriptif

Perceuse à percussion sans fil compacte et légère pour les applications les plus variées.
La classe de 12 volts de Metabo
-des outils légers et performants.
Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.
Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion.
Tension batterie 12 V.
Capacité de la batterie 2 x 2 Ah.
Couple de rotation maximum tendre 17 Nm.
Couple de rotation maximum dur 40 Nm.
Couple de rotation réglable 0,5
-5 Nm.
Ø de perçage dans la maçonnerie 10 mm.
Ø de perçage dans l'acier 10 mm.
Ø de perçage dans le bois tendre 18 mm.
Vitesse de rotation à vide 0
-360 / 0
-1400 /min.
Cadence de frappe maximum 21000 /min.
Ouverture de mandrin 1,5
-10 mm.
Poids (avec batterie) 1,1 kg.
Vibration : Perçage du métal 2,5 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Perçage à percussion dans le béton 13 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Visser sans percussion 2,5 m/s².
Incertitude de mesure K 1,5 m/s².
Émission acoustique : Niveau sonore 85 dB(A).
Niveau de puissance acoustique (LwA) 96 dB(A).
Incertitude de mesure K 3 dB(A).
Équipement standard : Mandrins à serrage rapide.
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.
2 batteries Li-Power (12 V/2,0 Ah).
Chargeur SC 30.
metaBOX 118.



Les + produits

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie. Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées.

Norme du produit

Norme CE

Conditions de livraison

metaBOX 118