

▶ Perceuse visseuse sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X145 BS18LBL

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	Coffret METABOX
Équipements	Mandrins à serrage rapide.Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.Sans batterie ni chargeur. Coffret METABOX.
Poids (kg)	1.20
Voltage (V)	18
Vibration (m/s ²)	2.30
Couple maximum (Nm)	60
Pression sonore (dB(A))	72
Mandrin autoserrant (mm)	13
Diamètre de perçage bois (mm)	32
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

197710

Descriptif

Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants.
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la

batterie.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Valeurs de référence :Tension batterie 18 V.

Couple de rotation maximum tendre 25 Nm.

Couple de rotation maximum dur 60 Nm.

Couple de rotation réglable 0,5

-5 Nm.

Ø de perçage dans l'acier 13 mm.

Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm.

Vitesse de rotation à vide 0

-550 / 0

-1850 /min.

Ouverture de mandrin 1,5

-13 mm.

Poids (avec batterie) 1,2 kg.

Vibration :Perçage du métal 2,3 m/s².

Incertitude de mesure K 1,5 m/s².

Émission acoustique :Niveau sonore 72 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 83 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard :Mandrins à serrage rapide.

Crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

metaBOX 145.

Sans batterie, ni chargeur.

**Les + produits**

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge. Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

metaBOX 145