

▶ Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6

image not found or type unknown



p. 8-46



type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de filetage (pouce (pouce))	Référence fournisseur
220115	1/4 G	
220129	3/8 G	IRP 066152
220150	14/125 G	IRP 066354

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.

Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Raccords tarudés femelles air comprimé ISI 06



Embouts tarudés femelles air comprimé IRP O6



Embouts pour
flexibles air
comprimé IRP
O6



Raccords pour
flexibles air
comprimé ISI
O6