Embouts taraudés femelles air comprimé IRP O6

Image not found or type unknown

p. 8-46

Image not type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de taraudage (pouce (pouce))	Référence fournisseur
220038	1/4 G	
220066	14/125 G	IRP 066314

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéïté : le mécanisme d'étanchéïté associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars :ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.

Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste ; évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Tuyaux spiralés air comprimé PUS

Raccord rapide de sécurité air comprimé Er taraudé femelle ISO B 6

Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6

Raccords taraudés femelles air comprimé ISI 06