


▶ Embouts taraudés femelles air comprimé IRP O6



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de taraudage (pouce (pouce))	Référence fournisseur
220038	1/4 G	
220066	14/125 G	IRP 066314

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéité : le mécanisme d'étanchéité associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars : ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.



Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste ; évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.


Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6



Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6



Raccord rapide
de sécurité air
comprimé Er
taraudé femelle
ISO B 6



Raccords
taraudés
femelles air
comprimé ISI
06