

## ► Outil multifonctions sans fil 18V Sans batterie ni chargeur avec set d'accessoires X145L MT18LTX

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Oui</b>
Emballage	<b>metaBOX 145 L</b>
Équipements	<b>Sans batterie, ni chargeur.</b>
Porte-outils	<b>OIS, Starlock et autres</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>1.80</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>7.50</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>77</b>
Angle d'oscillation (°)	<b>1.60</b>
Vitesse d'oscillation (tour par minute (tr/min))	<b>7000 - 18000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

198914

### Descriptif

Outil multifonctions sans fil oscillant haute performance, aussi efficace qu'une machine filaire. Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers.

Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres.

Système Metabo Quick pour un changement d'accessoire rapide et confortable.

Rapide et puissant grâce à la combinaison d'un grand angle d'oscillation de 3,2° et du système électronique VTC pour une vitesse constante en charge.

Double LED ultra-lumineuse pour une bonne visibilité dans la zone de travail.  
Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale.  
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.  
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.  
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.  
Valeurs de référence :Tension batterie 18 V.  
Vitesse d'oscillation en marche à vide 7000 -18000 /min.  
Angle d'oscillation gauche/droite 1,6 °.  
Porte-outil Compatible OIS/Starlock.  
Plateau abrasif, dimension de coin à coin 93 mm.  
Poids (avec batterie) 1,8 kg.  
Vibration :Poncer des surfaces 7,5 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.  
Grattage 11,5 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.  
Sciage avec une lame de scie plongeante 13 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 1,5 m/s<sup>2</sup>.  
Sciage avec une lame de scie à segments 11,6 m/s<sup>2</sup>.  
Incertitude de mesure K 3 m/s<sup>2</sup>.  
Émission acoustique :Niveau sonore 77 dB(A).  
Niveau de puissance acoustique (LwA) 88 dB(A).  
Incertitude de mesure K 3 dB(A).  
Équipement standard.  
Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois).  
Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante.  
5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80.  
5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120.  
Adaptateur d'aspiration.  
Adaptateur multifonctions.  
Coffret MetaLoc.  
Sans batterie, ni chargeur.

## Conditions de livraison

metaBOX 145 L



## Les + produits

Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres. Système Metabo Quick pour un changement d'accessoire rapide et confortable.

## Norme du produit

Norme CE

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.