Embouts pour flexibles air comprimé IRP O6

Image not found or type unknown

p. 8-46

Image not type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Pour tuyau de diamètre intérieur (millimètre (mm))
220192	8
220164	6 à 7
220213	9 à 10

Descriptif

En acier.
Anticorrosion.

Gamme

Pour air comprimé.
Compatible et universel : profil d'accouplement ISO 6150 série B.
Étanchéïté : le mécanisme d'étanchéïté associé à l'embout élimine toute fuite en position accouplée ou désaccouplée.
Corps : Matériau composite renforcé.
Soupape profilée et joint nitrile.
Débit sous 6 bars :ISI 06 = passage Ø 6 mm : 833 L/min.
ISI 08 = passage Ø 8 mm : 1950 L/min.
Température :
-15° à + 70°.
Pression de service de 2 à 12 bars.

Les + produits

Décompression et déconnexion d'un seul geste : évite l'effet coup de fouet.

Norme du produit

Conformes à la norme ISO 4414.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Colliers de serrage acier W1 à oreilles

Raccord rapide de sécurité air comprimé ER pour flexibles ISO B 6

Raccords pour flexibles air comprimé ISI 06

Embouts filetés mâles air comprimé IRP O6