

▶ Visseuse sans fil 18V Sans batterie ni chargeur X145L SE18LTX2500

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Visseuse pour construction sèche avec couple de rotation élevé pour le vissage de plaques de plâco-plâtre et de plaques de staff sur des supports en bois et en métal.

Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main.

Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes.

Butée de profondeur entièrement démontable pour travailler à vue.

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.

Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche.

Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge.

Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie.

Valeurs de référence : Tension batterie 18 V.

Porte-outil Six pans creux 1/4" (6,35 mm).

Couple de rotation maximum tendre 9 Nm.

Vitesse de rotation à vide 0

-2500 /min.

Poids (avec batterie) 1,4 kg.

Émission acoustique : Niveau sonore 75 dB(A).

Niveau de puissance acoustique (LwA) 86 dB(A).

Incertitude de mesure K 3 dB(A).

Équipement standard : Butée de profondeur.

Porte-embout magnétique 1/4" (6,35 mm).

Embout de vissage Phillips n° 2/25 mm.

Crochet de ceinture.

Coffret MetaLoc.

Sans batterie, ni chargeur.

Conditions de livraison

MetaLoc



Les + produits

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail.

Norme du produit

Norme CE

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.