

## ▶ Enduit Airless allégé 3 en 1 prêt à l'emploi Alltek WW203

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Gris</b>
Contenance (L)	<b>15</b>
Émissions dans l'air intérieur (COV)	<b>A+</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

618123

### Descriptif

Enduit 3 en 1 prêt à l'emploi pour application airless.  
 Garnissage, surfacage et jointoiement des plaques de plâtre à bords amincis.  
 Pour murs et plafonds.  
 Tous supports courants, idéal sur béton brut.  
 Coloris gris: permet de visualiser facilement les zones poncées.  
 Aspect lisse après lissage et ponçage.  
 Application Airless, application manuelle possible.  
 Utilisation: intérieure.  
 Épaisseur: 0,3 à 3 mm.  
 Consommation: 1 litre/m<sup>2</sup> par couche.  
 Séchage: 12 à 24 h.  
 Température d'application: +8°C à +35°C.  
 Nettoyage des outils à l'eau.



### Les + produits

Excellente adhérence, très bon pouvoir glissant.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Couteaux à enduire inox bi-matière Garo



Couteaux à enduire Ergomust