


▶ Presses à vis tout acier avec poignée bois

GZ

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement **1**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Saillie (mm)	Largeur du rail (mm)	Épaisseur du rail (mm)	Capacité de serrage (mm)
356078	2.82	120	11	28	800
356071	2.47	120	11	28	600
356064	2.27	120	11	28	500
356057	1.56	120	9.50	24.50	400
356022	1.34	120	9.50	24.50	250
356015	0.95	100	8.50	22	200
356008	0.52	80	6.80	17.50	160
356001	3.77	120	11	28	1250
355980	0.30	60	6	15	100
356036	1.43	120	9.50	24.50	300
356029	1.96	140	11	28	300
356050	2.06	120	11	28	400
355987	3.22	120	11	28	1000
355994	0.31	60	6	15	120
356043	0.42	60	9.50	24.50	300

Descriptif

20 % de puissance de serrage en plus.

Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage.

Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N.

Rail et valet monobloc et coulisseau forgé, traités.

Poignée bois ergonomique.

Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie de 80 mm.

