

## Serrure à larder type "urgence" D 4522 Night Latch

 Vachette®  
ASSA ABLOY



p. 1-48

### Caractéristiques produits

Main	<b>Droite réversible</b>
Entraxe mm	<b>70</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Fonction de la serrure	<b>À cylindre européen</b>
Forme des bouts de la têtère	<b>Ronds</b>
Avec gâche	<b>Non</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Type de pose	<b>À larder</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Finition de la têtère	<b>Acier verni noir</b>
Largeur de la têtère (mm)	<b>20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

623233

### Descriptif

Côté extérieur de la porte :Accès à la clé :

-le 1/2 cylindre rétracte le pêne 1/2 tour,Sans contre-pêne de sécurité.

Côté intérieur de la porte :Sortie toujours libre :En actionnant la béquille, elle rétracte le pêne 1/2 tour.

Domaines d'application :Locaux techniques, stock, archives.

**À poser avec l'ensemble porte palière sur plaques Vachette Bercy.**

## Gamme

Serrure de sûreté à cylindre européen dite «urgence» avec sortie toujours libre de la pièce par action sur la béquille que la serrure soit verrouillée ou non.

Ce type de serrure assure donc la sécurité des personnes tout en conservant la garantie des biens et le contrôle d'accès des locaux.

Coffre en acier plié verni : 148 x 78 mm.

Têtière vernie à bouts ronds : 230 x 20 mm.

Axe : 50 mm.

Entraxe : 70 mm.

Fouillot carré : 7 mm.

Fouillot à rattrapage de jeu du carré.

Réversible.

## Conditions de livraison

Livrées avec gâche, sans cylindre.



## Norme du produit

**Conformes à la norme NF EN 179. Conformes à la norme NF EN 12209.**

## Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.