

Ferrure de portes pliantes Wing Line L - Classic et Pull to Move Silent - guidage bas

Image not found or type unknown



p. 2-360

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Sens	Pour poids de porte (kg)
625767	Gris	Gauche	12
625809	Gris	Gauche	25
625774	Gris	Droit	12
625781	Blanc	Gauche	12
625788	Blanc	Droit	12
625795	Noir	Gauche	12
625802	Noir	Droit	12
625816	Gris	Droit	25
625823	Blanc	Gauche	25
625830	Blanc	Droit	25
625837	Noir	Gauche	25
625844	Noir	Droit	25

Descriptif

Ferrure pour ouverture manuelle et fermeture automatique ou ouverture assistée par mécanisme d'ouverture Pull To Move Silent et fermeture automatique.

Prévoir un kit de profils coulissage et guidage.

Accessoire de maintien de porte ouverte fourni.

En option : mécanisme d'ouverture Pull To move Silent.

Gamme

Wingline L permet de réaliser des portes coulissantes pliantes avec ouverture totale assistée automatique.

Ce produit est innovant car il est mécanique mais donne un aspect motorisé.

Les différents kits vous offrent le choix du mécanisme :

-Classic, ouverture totale manuelle et fermeture automatique.

-Pull To Move Silent, ouverture manuelle avec entraîneur d'ouverture amortis.

-Push To Move, ouverture par simple pression sur la porte.

Prévoir les charnières Sensys suivant la fonction :

-Classic (kit pliant avec ou sans guidage) : Sensys avec ou sans amortie (8645i 110° ou 8645 110°)

-Push to Move : Sensys sans ressort P2O (8675 110°)

-Pull to Move Silent : Sensys avec fermeture automatique (8675 110°) Possibilité d'utiliser un limiteur d'ouverture pour charnière 110 ° ou de choisir d'autres charnières à 95, 90 ou 85 °.

Maintient de la porte en position ouverte.

Avec ou sans guidage bas.

Kit 1 porte gauche, 1 porte droite ou kit 2 portes gauche et droite.



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

Livrés avec gabarits d'aide à l'installation. Optionnel pour les charnières centrales.