

## ▶ Clé à chocs 1/2" série s1 atex - 1148-atex

CRÉATEUR D'OUTILS

### Caractéristiques produits

Entraînement	<b>Carré 1/2"</b>
Isolation électrique	<b>Non</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

296515

### Descriptif

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25% par rapport à ce qui existe communément en clé 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission.

Clé basse consommation.

Frappe double marteau, réduit les vibrations.

Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé.

.

Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant touche "sensitiv".

Anneau de suspension.

La réglementation Atex (Atmosphères Explosives) est issue de deux directives européennes (directive ATEX 94/9/CE pour les équipements et 1999/92/CE pour la sécurité des hommes).

La directive ATEX (2014/34/UE) est obligatoire depuis le 20/4/2016 et tend à devenir la référence en matière de sécurité et cela même en dehors de la CEE.

(zones 11, 12, 21 et 22).

