

## ► Scellements chimiques sans substance nocive FIS V Zero 360

Image not found or type unknown



p. 6-132



### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Gris</b>
Contenance net (mL)	<b>360</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
643624	6
643617	1

### Descriptif

Résine vinylester universelle nouvelle formule sans peroxyde de benzoyle.  
 Aucune contrainte de recyclage: peut-être jetée avec les déchets classiques.  
 Utilisation dans les matériaux pleins et creux.  
 Applications: Fixation de paraboles, garde-corps, mains courantes, chemins de câbles, auvents...  
 Plage d'utilisation: -10°C à +40°C.  
 Temps de manipulation: 5 min à 20°C.  
 Temps de mise en charge: 60 min à 22°C.  
 Colorisvert à l'extrusion, devient gris après séchage.



### Les + produits

Ne contient aucune substance nocive pour l'environnement et l'utilisateur. La cartouche peut être jetée avec les déchets classiques.

### Norme du produit

**Agrément technique : ETE**  
**-béton fissuré, béton non fissuré, reprise de fers à béton.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.