

Mousse polyuréthane Coupe-feu Soudafoam Gun FR HY

SOUDAL



p. 6-178

Caractéristiques produits

Coloris	Rose
Cartouche	À visser
Contenance net (mL)	750
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
643057	1 pièce
643064	Carton de 12 pièces

Descriptif

Mousse polyuréthane monocomposant expansive coupe-feu.
 Polymérise avec l'humidité de l'air.
 Conçue pour les joints statiques des bâtiments qui doivent résister au feu.
 Supports: excellente adhérence sur tous les matériaux de constructions courants sauf PE/PP.
 Applications: montage de portes et fenêtres coupe-feu, remplissage de cavités, isolation de conduits, isolation thermique et acoustiques.
 Température d'application: +5°C à +35°C.
 Résistance à la température: -40°C à + 90°C.
 Ne résiste pas aux UV.



Les + produits

Mousse coupe-feu à haut rendement de remplissage.

Norme du produit

Résistance au feu 4 heures PV
 N°EFR-20-002603 selon NF EN 1366-4.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pistolet extrudeur mousse
 KERGUELEN II



Nettoyants pour pistolets mousse polyuréthane à visser