

## ▶ Enrouleur de câble Silver XL



### Caractéristiques produits

IP	<b>44</b>
Nombre de fils	<b>3</b>
Nombre de prises	<b>4</b>
Longueur de câble (m)	<b>40</b>
Puissance maximum du câble déroulé (W)	<b>3500</b>
Puissance maximum du câble enroulé (W)	<b>1000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

643841

### Descriptif

L'enrouleur de câble Silver XL de 40m est équipé de flasques en acier galvanisé et d'un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.

Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.

Longueur du câble : 40m.

4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~.

Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5.

Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.

Diamètre du tambour : 320mm.

Indice de protection : IP44.

Avec un voyant de présence de tension LED lumineux.

Couleur de câble : rouge.

Système de connexion français.

4 prises à clapet.

Fabrication Française.  
Avec disjoncteur thermique.

### Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver XL 40m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~



Image not found or type unknown



### Les + produits

Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport.

### Norme du produit

**EN 61242:1997 / A1:2008**