

▶ Enrouleur de câble Silver



Caractéristiques produits

IP	44
Nombre de fils	3
Nombre de prises	4
Puissance maximum du câble déroulé (W)	3500
Puissance maximum du câble enroulé (W)	1000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur de câble (m)
643834	25
643827	33
643820	40

Descriptif

L'enrouleur de câble Silver de 33m est équipé de flasques en acier galvanisé et d'un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté.
Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :
Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble.
Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~.
Puissance maxi câble non déroulé 1000W – câble déroulé 3500W.
Diamètre du tambour : 290mm.
Indice de protection : IP44.
Avec un voyant de présence de tension LED lumineux.
Couleur de câble : rouge.
Système de connexion français.
Fabrication Française.

Avec disjoncteur thermique.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~



Image not found or type unknown



Les + produits

Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport.

Norme du produit

EN 61242:1997 / A1:2008