

▶ Enrouleur de câble Maxi Garant avec 4 prises à clapet IP44

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

IP	44
Nombre de fils	3
Nombre de prises	4
Longueur de câble (m)	50
Puissance maximum du câble déroulé (W)	3500
Puissance maximum du câble enroulé (W)	1000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

643862

Descriptif

L'enrouleur de câble Maxi Garant® 4S de 50m de brennenstuhl® a été conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, dans les usines et sur les autres chantiers professionnels.

Il est équipé d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

Longueur du câble : 50m.

4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapet.

Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5.

4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.

Poignée manivelle avec pastille logo.

Indice de protection : IP44.

Fabrication Française.

Avec un voyant de présence de tension LED lumineux.

Avec disjoncteur thermique.

Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Maxi GARANT S 50m H07RN-F 3G2,5 avec 4 prises de courant à clapet



Image not found or type unknown



Les + produits

Très robuste construit conformément à la réglementation en vigueur dans le bâtiment, les travaux publics, les usines et autres chantiers professionnels.

Norme du produit

EN 61242:1997 / A1:2008