


## ▶ Enrouleur de câble Maxi Garant 30m H07RN-F 5G4,0 avec 3 prises CEE à clapet



### Caractéristiques produits

IP	44
Nombre de fils	3
Nombre de prises	3
Longueur de câble (m)	30
Puissance maximum du câble déroulé (W)	1500
Puissance maximum du câble enroulé (W)	22000
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

#### Code

643883

### Descriptif

L'enrouleur de câble Maxi Garant® CEE de 30m est équipé de 3 prises CEE 32A/415V~ à clapet et d'une fiche CEE 32A/415V~.

Cet enrouleur a été conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, dans les usines et sur les autres chantiers professionnels.

Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

Longueur du câble : 30m.

Qualité du câble : H07RN-F 5G4,0.

Puissance maxi câble non déroulé 1500W – câble déroulé 22000W.

Fiche CEE 32A/415V~.

3 prises CEE 32A/415V~ à clapet.

Poignée manivelle avec pastille logo.

Diamètre du tambour : 380mm.

Indice de protection : IP44.

Fabrication Française.

## Conditions de livraison

Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Maxi GARANT 30m H07RN-F 5G4,0 muni de 3 prises de courant 32A/415V~ à clapet et 1 fiche 32A/415V~



Image not found or type unknown



## Les + produits

Support en tube cintré solide, stable et facile à porter : forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour et d'assurer une position très stable.

## Norme du produit

**EN 61242:1997 / A1:2008**